DRIZORO S.A.U.
C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 018.00

CE

1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXELASTIC**
Seria: Zob. na opakowaniu

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Płynna powłoka hydroizolacyjna na stropy zabezpieczająca przed przenikaniem wody.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3

5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA, 1219
Powierzone zadanie: Badanie początkowe typu
System oceny: System 3
Europejski dokument oceny: 07/0242 z 12.09.2007

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Ważne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na napór wiatru	≥ 50 kPa	ETAG 005-08
Ognioreakcyjność	klasa F	ETAG 005-08
Przewidywany czas zachowania właściwości roboczych	W2 (10 lat)	ETAG 005-08
Strefa klimatyczna zastosowania	S	ETAG 005-08
Obciążenia użytkowe	P1	ETAG 005-08
Nachylenie powierzchni stropu	S1 – S4	ETAG 005-08
Minimalne temperatury powierzchni	TL3	ETAG 005-08
Maksymalne temperatury powierzchni	TH4	ETAG 005-08
Substancje niebezpieczne	nie zawiera	ETAG 005-08

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:

Francisco Rodriguez Alvarez
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 1 lipca 2013

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5.027, Libro 4.181, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 39.745, N.I.F.: ESA 28498038