DRIZORO S.A.U.
C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 156.00

CE

1. Nazwa i kod produktu

Produkt: MAXJOINT ELASTIC
Seria: Zob. na opakowaniu

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas, 28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Elastomeryczny materiał uszczelniający do zastosowań niestrukturalnych wewnętrznych i zewnętrznych. Materiał na elementy fasadowe typu F (klasa 7,5P).

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3 + 3

5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: TECNALIA, 1292
Powierzone zadanie: badanie początkowe typu
System oceny: system 3 + 3
Certyfikat: 14_05194

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ognioreakcyjność	Klasa E	EN 15651-1:2012
Wytrącanie związków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	zob. Karta bezpieczeństwa	
Utrata objętości	≤45%	
Odporność na płynięcie	≤3 mm	
Właściwości w zakresie rozciągania: wydłużenie do przełamania	≥25%	
Właściwości w zakresie rozciągania: wydłużenie po zanurzeniu w wodzie	≥25%	
Trwałość	pozytywna	

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5.027, Libro 4.181, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 39.745, N.I.F.: ESA 28498038

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:

Francisco Rodriguez Alvarez
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 12.09.2014